



<div> <div> <div>□</div> <div>□□</div> </div> <div>名</div> </div>	±1	±0.25	±0.25	±0.13	±0.25	±0.25	±0.5	±0.1	コンタクト構成	
	A	B	B'	C	D	D'	E	F	#1	#2
DELC-J 9PAF-10L6FE	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	6.0	0.4	4	5
DELC-J 9SAF	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	6.1	0.4	4	5
DALC-J15PAF	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	6.0	0.4	7	8
DALC-J15SAF	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	6.1	0.4	7	8
DBLC-J25PAF	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	6.0	0.6	12	13
DBLC-J25SAF	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	6.1	0.4	12	13
DCLC-J37PAF	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	6.0	0.6	18	19
DCLC-J37SAF-10L6FE	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	6.1	0.4	18	19

7	フェライト	1	フェライト		
6	嵌合固定ネジ	2	鋼又ハ黄銅	ニッケルメッキ	M2.6 (P=0.45)
5	コンタクト # 1	表-1	P: 黄銅	注 4	接触部Au: 0.1μm以上
4	コンタクト # 2	表-1	S: リン青銅	注 4	接触部Au: 0.1μm以上
3	インシュレータ	1	PBT	( 黒色 )	
2	シェル	1	鋼	ニッケルメッキ	
1	アースラグ	2	鋼	ニッケルメッキ	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2003.3.3		尺 寸 (SIZE) 2: 1	
JACS-1045-22		製図 DR.	村野	SJ-038406	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	高木 (洋)	名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.		D ※ L C - J ※ ※ A F	
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	金田	- 1 0 L 6 F E	
. ±				重量 (WEIGHT)	
. × ± 0.5				図面番号 (DRAWING NO.)	
. × × ± 0.25				SJ038406	
. × × × ±					