図面番号(DRAWING NO.) SJ111059





SECT. A-A



MATED CONDITION(SCALE 1:1)
嵌合状態図

DESIGNATION
命名法

JN2DS10SL※-M-R

- SUFFIX 特殊記号
- BUSHING TYPE(TABLE-2) ブッシングタイプ(表-2)
- MODIFICATION NUMBER(NOTE2) モディファイ番号(注2)
- CONTACT SIZE(L:#22) コンタクトサイズ(L:#22)
- TERMINATION(S:CRIMPING SOCKET) 結線方法(S:圧着ソケット)
- NO. OF CONTACTS(10 CONTACTS) 芯数(10芯)
- SHELL SIZE シェルサイズ
- MOUNTING CONFIGURATION(D:STRAIGHT PLUG) 接栓形状(D:ストレートプラグ)
- SERIES シリーズ

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY. THE APPLICABLE CONTACTS ARE LISTED IN THE TABLE-1.
2. THE PART NUMBER SHALL SPECIFY THE AVAILABILITY OF THE BUSHING, AND THE APPLICABLE CABLE SIZE. SEE TABLE-2 FOR RESPECTIVE PART NUMBERS, THEIR APPLICABLE CABLES, AND THEIR BUSHING COLORS.
3. CONTACT POSITION NUMBER & CAMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
4. CONFIRM THE HANDING MANUAL FOR THE DETAILS OF WIRE SPECIFICATION IN THE TABLE-1.
5. JIG ADJUSTMENT IS REQUIRED WHEN USING 350-D02-2.

注1. コンタクトは別売り品であり、適用コンタクトは表-1による。
2. 本製品は品名によりブッシング部品 ⑧ の有無及び、適用ケーブルが異なる。 品名、ブッシングの有無、適用ケーブル及び、色相は表-2による。
3. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
4. 電線仕様詳細は、表-1の工具取扱説明書を確認してください。
5. 350-D02-2を使用する場合は、治具の調整が必要となります。

TABLE-1【APPLICABLE CRIMP CONTACT】

CONTACT SIZE コンタクトサイズ	PIECE 区分	APPLICABLE CONTACTS 適用コンタクト品名 SOCKET CONTACT ソケットコンタクト	DWG No. 製品図面番号	TYPE タイプ	APPLICABLE WIRE (NOTE4) 適用電線(注4) AWG No.	TYPE 工具種別	APPLICABLE TOOL AND APPLICABLE WIRE 適用工具と適用電線		TOOL HANDLING MANUAL 工具取扱説明書
#22	INDIVIDUAL (100 CABLES) バラ状(100本)	JN1-22-20S-R-PK0100	SJ035503	PRESS プレス	#20	MANUAL 手動	CT150-2-JN1-E	#21, #23, #25	T700253
		JN1-22-22S-PK0100			#21~#25		CT150-2-JN1-D	#20, #25	
		JN1-22-26S-PK0100			#26~#28		CT150-2-JN1-B	#22~#24, #26~#28	T700238
	REELS (10000 CABLES) リール状(10000本)	JN1-22-20S-R-10000	SJ035504	PRESS プレス	#20	SEMI-AUTOMATIC 半自動	350-JN1-2C OR 350-D02-2(NOTE5)	#20~#28	T703294
		JN1-22-22S-10000			#21~#25				
		JN1-22-26S-10000			#26~#28				T703082

TABLE-2【APPLICABLE WIRE DIM.】

PART NUMBER 品名	BUSHING	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN2FS10SL2-R	WITH	φ6.5~8.0	GRAY

【BUSHING TYPE】 (SCALE 1:1)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 10×#22
RATED VOLTAGE	: 200VAC MAX
RATED CURRENT	: 3A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 900VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: SEE NOTE2
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様

コンタクト	: #22コンタクト 10本
定格電圧	: 200VAC以下
定格電流	: 3A以下/1芯
耐電圧	: 900VAC
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル	: 注2
防水性能	: IP67(嵌合時)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
11	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
10	PIN	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
9	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	——	COLOR:BLACK
8	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	——	NOTE2
7	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	——	COLOR:BLACK
6	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	——	COLOR:BLACK
5	SPRING	1	STAINLESS STEEL	——	
4	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	"O" RING	2	SYNTHETIC RUBBER	——	COLOR:BLACK
2	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	——	COLOR:BLACK
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	——	COLOR:BLACK

仕様書(SPECIFICATION) JACS-5119 (Product specifications) JAHL-5119 (A product instruction manual)
一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION): . ±0.8; .X ±0.4; .XX ±0.1; .XXX±
角度(ANGLES): X° ±; X°X'±

第1版(ORIGINAL DATE) 7.Oct.2010
製図 DR. ——
担当 CHK. H.NAKAJIMA
査閲 APPD. T.OKAMURA
承認 APPD. E.Matsumoto

尺度(SCALE) 2:1
シリーズ(SERIES) JN2
名称(TITLE) JN2DS10SL※-M-R STRAIGHT PLUG (ストレートプラグ)
質量(MASS) ——

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ111059
版数(REV.) 1
SIZE A3

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

D0F-0-212F(05.08)

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2010, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.