

### APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 5D  
5D相当1重編組同軸ケーブル

### DESIGNATION 命名法

NOOB004D51

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.

開発番号

CONNECTOR TYPE: B=RIGHT ANGLE PLUG

コネクタ形状: B=ライトアングルプラグ

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ


⑦⑨⑩ ARE ATTACHED.

⑦⑨⑩ は添付品

10	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR: BLACK	
9	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
8	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
7	CAP	1	BRASS	NICKEL PLATING	
6	INSULATOR	1	PTFE		
5	O RING	1	PHOSPHOR BRONZE	NICKEL PLATING	
4	GASKET	1	SILICON RUBBER	COLOR: BRICK RED	
3	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
2	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	COUPLING NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	

符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
------------	--------------------	-------------	-----------------	---------------	----------------

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)	
JACS-2073 JAHL-2073-3		15.Dec.2004		日本航空電子工業株式会社	

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		Reference Only JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ102870			
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.					
. ± 0.8		承認 APPD.					
.X ± 0.4		T.MATSUMOTO		シリーズ (SERIES) N			
.XX ± 0.1		T.MIYASHITA				尺度 (SCALE) 2:1	
.XXX ± —		Y.Sugi					
		—					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.  
COPYRIGHT (C) 2004. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.