版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	24.Aug.1998	42038	REVISED INSERT ARRANGEMENT	H.SAKURADA	Y.NAKAMURA	S.Nanao	M.Majime

DESIGNATION
命名法

JL05－18－11※E※

- SERIES PREFIX / シリーズ名: JL05
- INSERT ARRANGEMENT / インサート配列名: 18－11
- PE：PIN INSERT / SE：SOCKET INSERT / PE：ピンインサート / SE：ソケットインサート
- NONE：NORMAL POSITION / ALTERNATE INSERT POSITIONS：V / 無し：標準位置 / インサート回転位置：V



SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 5×#12
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE: A.C. 2000Vr.m.s
INSULATION RESISTANCE: 5000MΩ MIN.
(AT D.C. 500V)

仕様

コンタクト：#12コンタクト×5本
耐電圧 ：AC2000V 1分間
絶縁抵抗 ：5000MΩ以上（DC500Vにて）

NOTE 1. THIS DRAWING SHOWS PIN ENGAGING FACE.
2. IN THE CASE OF SOCKET ENGAGING FACE, THEIR ARRANGEMENT, POSITIONS OF LETTERS AND ALTERNATE ANGLES ARE REVERS
3. THIS MARK(⏚) INDICATES EARTH.

注1．図はピン側の表面より見たものである。
2．ソケットの場合は文字及び配列が左右逆になり、インサート回転角度も逆回りとなる。
3．アース接続を表す保護接地記号である。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

CDS-90-11725

仕様書(SPECIFICATION)
JACS-5071,5072
SJ024902,3
SJ025275

第1版(ORIGINAL DATE)
25.Apr.1990

製図 DR.	——
担当 CHK.	S.NANAO
査閲 APPD.	T.MORITA
承認 APPD.	S.HASHIMOTO

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	×° ±
.× ±0.4	×°× ′±
.×× ±0.1	
.××× ±	

名称(TITLE)
JL05－18－11＊E＊
INSERT ARRANGEMENT

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

シリーズ(SERIES)	尺度(SCALE)
JL05	2：1

図面番号(DRAWING NO.) SJ024904

版数(REV.) 2

SIZE A4

DCF-C-211D(98.02)

本図面は日本航空電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.